

collfox HR 910

Durcisseur pour collfox PV 400.

Article n° 84719

Domaines d'utilisation

Pour améliorer les résistances mécanique, thermique et chimique du vitrificateur à parquet collfox PV 400.

Mise en œuvre

Ajouter la quantité prescrite de durcisseur - respecter la fiche technique du produit concerné - et mettre en œuvre dans l'intervalle de la vie en pot. Après expiration de la durée de vie en pot, le vitrificateur durcit et ne peut plus être travaillé.

Nettoyer à l'eau les outils et machines immédiatement après utilisation.

Attention

Après mélange, ne pas conserver en emballage hermétiquement fermé: la formation d'acide carbonique génère un risque d'explosion.



Caractéristiques techniques

Couleur:	Incolore clair
Emicode:	EC 1 R PLUS
Densité:	1.14 g/ml
Viscosité:	1400 +/- 500 mPa.s (Brookfield 4/50 à 25 °C)
Tenue en stock:	Au frais, 9 mois en emballage bien fermé
Conditionnement:	Flacon plastique de 500 g

Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet www.collfox.ch.