

# collfox Parkettpflege

Emulsion de soin destinée au premier entretien et à l'entretien courant.

Article n° 72573

## Domaines d'utilisation

Emulsion aqueuse pour un soin de haute qualité des sols. Adapté entre autres pour le traitement de surface des:

- parquets vitrifiés
- sols liège vitrifiés

## Propriétés

Emulsion de soin à base d'eau formant un film résistant à l'encrassement. Il protège le vitrificateur et améliore l'aspect de la surface tout en prolongeant la durée de vie du sol.

- Prêt à l'emploi
- Facile à utiliser
- Résistant à l'usure
- Séchage rapide
- Aucun lustrage nécessaire
- Sans formaldéhyde
- Sans solvant

## Préparation du support

Avec un mop, un balai ou à l'aspirateur, éliminer toutes traces de poussières et salissures. En présence d'huile, de graisse ou de cire sur la surface, procéder à un décapage.

## Mise en œuvre

1. Avant utilisation, bien agiter l'emballage.
2. **Premier entretien:** appliquer le Soin collfox pur avec un mop, finement et régulièrement, à raison de 10 ml environ au m<sup>2</sup>. Aucun polissage n'est nécessaire. Après env. 60 minutes, la surface pourra être remise en service.
3. **Entretien courant:** diluer env. 100 – 250 ml de Soin collfox dans 10 litres d'eau et appliquer finement au mop. Après 60 minutes environ, la surface pourra être remise en service. Cet entretien devra être renouvelé en fonction des sollicitations subies.
4. Sur sol décapé, il est recommandé de procéder à un premier entretien avec le Soin collfox pour parquet.

## Important

Avant application du Soin collfox, attendre que la surface fraîchement vitrifiée ait atteint sa résistance finale. Attendre au moins 1 journée avant de mettre en place, sur les surfaces fraîchement traitées, des tapis ou autres revêtements de sol, ou de charger avec des objets lourds.

## Sécurité du travail et de l'environnement

Contient 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants. Porter des vêtements de protection. Respecter les indications de la Fiche de Données de Sécurité.

## Composition suivant Règ. (CE) No 648/2004

< 5% agents de surface non ioniques, parfums, agents conservateurs (METHYCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

## Caractéristiques techniques

Brillance:	Satiné, mat
Tenue en stock:	Env. 24 mois
Conditionnement:	Flacon plastique de 0.75 g
Consommation:	Premier entretien: Env. 7 à 10 ml/m <sup>2</sup>
Entretien courant:	Env. 100 – 250 ml/10 l

## Information

Important ! Pour les parquets multiplis: la qualité du vitrificateur n'étant pas connue, un test préalable doit être effectué afin de vérifier l'absence de traces / striures.



Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet [www.collfox.ch](http://www.collfox.ch).