

collfox Fixierung

Fixateur.

Article n° 88961

Domaines d'utilisation

Fixateur dispersion aqueux, prêt à l'emploi.

Adapté pour:

- pour les dalles de moquette et revêtements textiles à dossiers variés
- pour les revêtements VER
- sur support plan, lisse, ragréé et sur tous les sols d'usure anciens tels que PVC, linoléum, terrazzo, etc.

Préparation du support

Le support doit être résistant, plan, sec, propre, non fissuré et exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence. Vérifier que le support répond bien aux normes et avis techniques en vigueur.

Mise en œuvre

Découper approximativement le revêtement étalé, appliquer le fixateur régulièrement sur le support. Pour la pose de dalles de moquette, utiliser la méthode de fixation auto-adhésive. Laisser sécher le fixateur, jusqu'à ce qu'il n'adhère plus au doigt lors d'un contact léger. En fonction de la quantité appliquée et des conditions climatiques, laisser gommer 10 – 60 minutes. Pour un revêtement textile, il est recommandé, sur une largeur de 30 – 40 cm au niveau des joints, de coller avec collofix T 96 au lieu du Fixateur. Observer les instructions du fabricant de revêtement. En fonction de l'envers du revêtement et du support, appliquer le Fixateur collfox avec un rouleau nylon-peluche ou une denture A4. Lors d'une dépose future du revêtement, le fixateur reste adhérent au sol. Les mousses de moquette ont tendance à se diviser et restent collées sur le support.

Sécurité du travail et de l'environnement

Contient 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants. Porter des vêtements de protection. Respecter les indications de la Fiche de Données de Sécurité.



Caractéristiques techniques

Giscode (D):	D1
Emicode:	EC 1 PLUS
Tenue en stock:	12 mois au frais et au sec, en emballage d'origine non ouvert (sensible au gel)
Conditionnement:	Seau plastique de 10 kg
Température de mise en œuvre:	Minimum 10 °C au sol
Consommation:	80 – 250 g/m ²
Application:	Sur supports lisses / denses: Rouleau nylon-peluche 100 – 150 g/m ² Denture A4 150 – 200 g/m ² Sur support absorbant: Rouleau nylon-peluche 150 – 200 g/m ² Denture A4 200 – 250 g/m ²
Temps de travail:	Collage humide: immédiatement
Fixation:	Après environ 10 – 60 minutes*
Circulable:	Après fixation: immédiatement
Sièges à roulettes:	Adapté pour les dalles de moquette (DIN EN 12529)
Chauffage de sol:	Adaptée

*A 20°C et 65% d'humidité relative de l'air.

Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet www.collfox.ch.